

XVI  
4

# VERGUNNING

TOT HET

OPRICHTEN OF VERNIEUWEN VAN EEN GEBOUW.

Burgemeester en Wethouders van *Hevel*

gezien artikel 5, eerste lid, onder a, der Woningwet;

## BESLUITEN:

1°. aan *Hermannus van den Bogert*  
te *Hevel* op <sup>zijn</sup>~~haar~~ verzoek dd. *16 Februari* 1928,

## VERGUNNING TE VERLEENEN

om overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der Verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel 1 der Woningwet, op het

terrein, gelegen aan *De Rijkstraatweg*  
kadastraal bekend gemeente *Hevel*, sectie *B*, no. *92*

te <sup>bouwen</sup>~~vernieuwen~~ *een woon- en achterhuis.*

2° afschijft *teus* aan belanghebbende mit te rukken  
voor beschikking

*Hevel*, *15 Maart* 1928.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

De Burgemeester,

*E. A. Verheij*

De Secretaris,

*J. J. J. J. J.*



# AANVRAGE

OM

## VERGUNNING TOT BOUWEN.

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(\*)

Aanvrager:

*Hermanus v.d. Bogert*

te

*Nederkemerl*

Bouwmeester:

*D. Hols*

Werkbaas:

te

*Nederkemerl*

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

*Het bouwen van een huis met een loodje, met bestemming tot woonhuis en tot berging van landbouw-producten*

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats, waar gebouwd wordt, met vermelding der kadastrale- en sectienummers.

*T. Hedel aan den Rijkestraatweg nabij de z.g. tot op een perceel bouwland Kadestraal bekend. Sectie B No. 92*

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

*119 m<sup>2</sup>*

Aan

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

*Hedel*

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.



5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoon-  
vertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Peil is 15 cm boven  
den aangrenzende buiteng-  
en bovenkant vloer.  
Hoogte van de verdieping  
260 cm tot onder de  
solderribben

6. Aantal vertrekken.

4

7. Afmeting der ter bewoning in te richten ver-  
trekken en van trappen en portalen.

Woonkamer 3.57 x 4.25 cm  
Slaapkamer 3.37 x 4.25 cm  
Keuken 4.48 x 2.50 cm  
Opkamer 4.10 x 2.54 cm  
Trap breed 80 cm  
Totale aanbrede 2.00 cm

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

De privaat wordt geplaatst  
tegen de rechterzijgevel.  
Wordt gemaakt met  
privaatbreuker en afvoer  
in een luchtdicht af-  
gesloten put. Geheel stankloos

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte  
daarvan.

Voordeur 1.90 x 0.86 cm  
Achterdeur 2.20 x 2.40 cm  
beide dagmaal

10. Middelen tot watervoorziening.

Water wordt verkregen  
uit een welput  
waarop een kortenpomp



11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

Fundeering aanleg 65 cm onder  
peil met een betonblok  
55 x 25 cm waarop betonblok  
40 x 20 cm Trasraam  
van 20 cm onder p. tot 10 cm  
boven Peil wordt gemaakt  
van g. klinkers

12. Dikte der muren.

Buitenmuur 22 cm  
Binnenmuur 11 cm

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten  
en van de verankering.

Zolderribben zwaar  $6\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{2}$  cm  
op afstanden van 70 cm hart  
op hart In het achterhuis  
3 ronde balken  
Verankering 2 m  
om den anderen

14. Samenstelling der bekapping.

Glet voorhuis 2 hoog gordingen  
zwaar  $7\frac{1}{2} \times 20$  cm waarop  
1 dms dakbeschot met  
enkele lathen bengeltes In het  
achterhuis 2 spanen waarop  
2 hoog gordingen alles zwaar  $6\frac{1}{2} \times 16\frac{1}{2}$  cm  
waarop opleggers  $5 \times 6\frac{1}{2}$  cm op afstand  
van 50 cm h.o.h. en enkele  
lathen

15. Alles wat op den afvoer en de berging van  
huis- en hemelwater, vuil en faecaliën be-  
trekking heeft, met beschrijving.

Huis- en Hemelwater wordt  
afgevoerd door gooten en riolen  
naar een sloot Glet hemel-  
water wordt gedeeltelijk opgevangen  
in een regenlooi

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en  
rookgeleidingen.

In de keuken wordt geplaatst  
een schoorsteen, aanleg 65 cm  
onder peil ter breedte van  $1\frac{1}{2}$  steen,  
inwendig  $50 \times 80$  cm, boven de zolder  
kanaal inwendig  $22 \times 22$  cm, liding  
naar de nok, tot 1 m boven de  
nok. Wandendak 11 cm



17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht  
betrekking heeft, met beschrijving.

Licht wordt verkregen door  
3 lichtkoningen van  $172 \times 97$  cm  
1 lichtkoning van  $172 \times 55$  cm en  
1 lichtkoning van  $150 \times 85$  cm alle  
in den dag, welke alle  
voor  $\frac{1}{3}$  gedeelte geopend kan  
worden.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onder-  
deelen zal worden samengesteld.

Kelder en fundering van beto-  
nen muren van gelbakke-  
steen, kap van  
hout, bedekking  
pannen.

19. Begrootingssom.

f 3200. —

Hedel

, den

16 Febr

1928.

De Aanvrager,

(onderteekeenen)

Therm<sup>2</sup> v.d. Bogert.