

28 maart

AANVRAGE

OM

VERGUNNING TOT BOUWEN.



1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

Aanvrager: *De Wed. F. W. Bok.*
te *Roerigoen*
Bouwmeester: *Gebr. Tankens.*
Werkbaas: *Andel*
te

(*)

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Het werk zal bestaan in het bouwen van een woonhuis

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

Sectie 743.

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

Binnen de muren is het gebouw groot +- 88 M²

Aan

BURGEMEESTER en WETHOUDERS

van

Roerigoen

Vergunning verleend
28 maart 1920.

(*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoon-
vertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Pil is gelijk aan bovenkant be.,
neden vloer en is + 50 m. boven de
beganen grond, verdieping hoogte
is 29 5 m. onder kant zolder ribben

6. Aantal vertrekken.

Aantal vertrekken zijn
2 woonkamers, 1 slaapkamer,
keuken gang, en bergplaats.

7. Afmeting der ter bewoning in te richten ver-
trekken en van trappen en portalen.

De groote van de woonkamer
zijn 4 x 4 m. of 16 m² ieder opperv.
Trap br. 100 m. aantree 16-17 m.
op tree. 18-20 m.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

De privaten wordt gepl.
in de bergplaats. ingang uit de
gang; met droog Closet en Stank.
uit drijputje.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte
daarvan.

Toegangs wegen naar buiten
zijn 1 voordeur 100 x 200 m.
1 Bergpl. deur groot 10,85 x 200 m.

10. Middelen tot watervoorziening.

Pomp aangepl. op
welput.

11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

Trasraam van blinkers in
sterke cement specie. fundeering
betonplaat gewapert dik 10 cm.
b. 80 cm. voor binn. muren 55 cm. b.

12. Dikte der muren.

Dikte muren zijn voor kelder
33 cm. en ook voor andere grondkerende
muren, voor buiten muren 2 x 11 cm.
met spouw. van 5 cm. bin. muren 11 cm.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten
en van de verankering.

De binten zijn 8 x 18 cm.
op afstand van 65 cm. h op h.
welke om de ander wordt verankerd.

14. Samenstelling der bekapping.

De bekapping wordt samengesteld
van goetings en 16 1/2 x 6 1/2 cm.
berchieting g. g. 22 mm. dit geheel
met pannen gedekt.

15. Alles wat op den afvoer en de berging van
huis- en hemelwater, vuil en faecaliën be-
trekking heeft, met beschrijving.

Voor hemel water goeten rondom
gebouw met afvoer buis naar
regenput. vuil en ander water
in dankwrijputje met buis naar
de sloot.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en
rookgeleidingen.

Aanleg der schoorsten op
beton plaat, verder op grond werk
gemetseld.

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht
betrekking heeft, met beschrijving.

In de woon en slaapkamers
licht kozijn met opschuiven
inerramen volgens tekening

18. Uit welke materialen het gebouw in de onder-
deelen zal worden samengesteld.

Sondering van beton waarvoor
klinkers verduur aller 1^e soort
materiaal

19. Begrootingssom.

De begrootings som
is f 8000.00.

Andel, den 26. Maart 1930.

De Aanvrager,

(onderteekeken)

p.o.

De weest. P. W. Bok.