

INGEKOMEN

TE KERKWijk

den 13 MRT 1916

Jf 85.

## Aanvraag om vergunning tot bouwen.

1. Naam van den aanvrager  
Naam en woonplaats van den bouwmeester of werkloos met de uitvoering belast  
Hendrik van Honk, Kerkwijk  
J. van Rijnbergen Bruckem  
gemeente Kerkwijk.
2. Naam kenige aan duiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding der Kadastrale en Sectie nummers  
Gemeente Kerkwijk.  
In de straat genaamd de molensteeg.
3. Aard van het werk en bestemming van gebouw.  
Dere in te richten voor woonhuis met achterhuis, waar in boerderij wordt uit gegeven.
4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren  
De oppervlakte van dere woning binnen de muren is 57,36m<sup>2</sup>
5. Hoogte peil van de vloer beneden en hoogte der verdieping  
Vloer of peil hoog 0,15 boven den openbaren weg.  
Hoogte der verdieping 2,60 onder kant balklaag.
6. Aantal vertrekken  
3 vertrekken met achterhuis
7. Afmetingen der bewoning in te richten vertrekken en trappen  
Een woonkamer 3,60 x 3,95 - 14,22 m  
" Keuken 3,07 x 3,22 - 9,00.  
Trap breed 0,60 m aantrede 0,15 x 0,20.  
houdt voor bomen en trede zwaar 0,03 m  
Een opkamer 2,30 x 2,75 - 6,32 ..



0. Plaatsing of afmetingen en inrichting der privaten

De toegang privaat uit het achterhuis is breed 0,75 m voorzien van een privaat trechter met riool of daar mede gelijkstaande in metselwerk, loopende in den privaat put volgens tekening wijf en diep 1 m. wordt van daar dicht gekluist ~~wordt~~ ter grootte van een man gat. afgesloten met een deksel. gedekt met 0,25 m grond. verder een privaat bril afgesloten met een sluitenden deksel.

9 Toegangs wegen naar buiten en de grootte daarvan

Twee toegangs wegen naar buiten een uit de keuken 0,05 x 1,90 m " " het achterhuis 1,20 x 1,90 "

10 Middelen tot water voorziening

Water te halen bij zijn buurman binnen den afstand van 200 meter

11 Inrichting der fundering en van het trassraam en dikte der muren.

De inrichting der fundamente bestaat uit een zandlaag breed  $2\frac{1}{2}$  steen waar op twee blokken ieder hoog 0,12 m voor binnen muren een zandlaag breed twee steen. twee blokken ieder hoog 0,12 m.

De muren worden voorzien van een trassraam hoog 0,50 m. van 0,20 onder tot 0,30 m boven peil van mis kleurige klinkers of daar mede gelijkstaande. De grondkeerende en keldermuren zwaar  $1\frac{1}{2}$  steen of dik 0,33 m. Buitenmuren worden opgestrokken van een steen binnen muren van een halven steen.

12. Afmetingen en onderlinge afstanden der bindken en van de verankering

De afstand der bindken of balklaag is 0,55 m. zw. 0,165 x 0,065 deze worden om den anderen verankerd.



13. Samenstelling  
der bekapping

De kap wordt samengesteld  
in den vorm van een Mandarchus  
dak, bestaande uit een vlak  
en steil gedeelte.

Waarvoor noodig 3 bindten. 32. 0,06 x 0,15

2 beneden muntplaten 2waan 0,05 x 0,12

2 boven " " " 0,08 x 0,12

2 gordingen " 0,10 x 0,12

1 nok " 0,06 x 0,12

opleggers " 0,05 x 0,07

waar over de noodige planken

14. Alles wat op den  
afvoer van huis en  
hemelwater vuil en  
facaliën be-  
trekking heeft met  
beschrijving.

Huis en hemelwater vuil en  
facaliën worden afgevoerd in  
riolen uitlopende in een sterfput  
of bijrijnde sloot.

15. Aanleg van plaatsing  
van Hookeplaatsen  
en rookgeleidingen

In deze woning komen twee stook-  
plaatsen uit loopende in een  
schoorsteen, worden op getrokken  
van steen en kalk tot meter boven  
het dak. Tot dracht van den voorboeren  
een boeremijzer n<sup>o</sup> 12

16. Alles wat op toever  
van licht en lucht  
betrekking heeft

De toever van licht en lucht  
wordt verkregen door schuivende  
en draaiende ramen voldoende in getal.

17. Uit welke materialen  
het gebouw moet worden  
samen gesteld.

Het gebouw wordt samen gesteld  
van steen, kalk tras of cement,  
hout, ijzer, gedekt met pannen  
glas. enz.

den 18 Maart 1916

De aarager

H van Honk