

1201 1621  
Vergadering van Burgemeester  
en Wethouders van Nieuw-Amstel den 30 April 1923  
Tegenwoordig alle leden.

De Voorzitter opent de vergadering, waarna de  
notulen der vorige vergadering worden gelezen en  
goedgekeurd.

Aan de orde:

1. Verbouw woonhuis H. van Heemstede.

Ingekomen is een verzoek van H. van Heemstede, tot  
het verbouwen van zijn woonhuis, gelegen aan de Molensloot,  
nijk B n°.

Wordt besloten de gevraagde vergunning te ver-  
lenen.

2. Tragentijst landbouw.

Opge maakt wordt de staak betreffende de mitge-  
strektheid bereij met onderscheiden landbouw gewas-  
ten in 1923.

3. Inkwartiering lijst.

De inkwartiering lijst voor het jaar 1923 wordt  
op nieuw vastgesteld.

4. Nieuw veldwaelderwoning.

Wanneer zulks noodig blijkt, wordt besloten de  
veldwaelderwoning binnenwerke te doen verven.

De Voorzitter zal zich van een en ander op de  
hoogte stellen.

5. Adres gemeenteraad Ede.

Ingekomen is een schrijven van den raad der  
gemeente Ede, dd. 19 April '23 n° 24, houdende  
verzoek om adhesie te betingten aan een door  
hem genomen besluit, waarbij aan Heeren Gedepute-  
erde Staten wordt verrocht alle salarissen van

N<sup>o</sup> 9.  
+

Burgemeester en Wethouders  
van e Nederhemert,  
Gzien een verzackschrift van W.  
van Heemskerk, alhier, tot het ver-  
bouwen van zijn woonhuis, gelegen  
aan de Effelenstraat, wijk Br. 1.  
Gelt op de betrekkelijke bespa-  
ring der Bouwverordening door ge-  
meente;

## Besluiten:

aan W. van Heemskerk, voornoemd,  
vergunning te verleenen tot het ver-  
bouwen van zijn woonhuis, staande  
aan de Effelenstraat, plaatselijk  
gemarkt, wijk Br. 1.

Gedaan in de vergadering van  
Burgemeester en Wethouders van  
e Nederhemert, den 30 April 1923.

De Secretaris,  
R. v. d. Kolk.

De Voorzitter,  
C. van der Horst.

N<sup>o</sup> 10.

Burgemeester en Wethouders  
van e Nederhemert,  
Overnemen, dat in verband met  
het eerspel ontslag verleend aan mej.  
Klaauerkamp, als onderwijzeres aan  
de openbare lagere school e boord-  
zijde der effels, ingaande 22 epei  
1923, het menschelijk wordt geacht,  
dat een tijdelijke leerkracht  
worolt aangesteld;

Gelt op artikel 4, der wet



# AANVRAGE

OM

## VERGUNNING TOT BOUWEN.

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

(\*)

Aanvrager: *W van Heemskerk*  
te *Nederhemert*.

Bouwmeester: *A v d Leij*  
Werkbaas: *Nederhemert*  
te *Nederhemert*.

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

*te verbouwen van een be-  
staand woonhuis, en is  
bestemd om het als  
woonhuis te gebruiken.*

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats, waar ge-  
bouwd wordt, met vermelding der kadastrale-  
en sectienummers.

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

*Oppervlakte binnen de  
muren bedraagt  
52 1/2.*

Aan

BURGEMEESTER en WETHOUDERS

van

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

5. Hoogtepeil van den vloer der benedenwoon-  
vertrekken en de hoogte van de verdiepingen.

Peil 15<sup>m</sup> boven den  
aangrenzende buiten grond  
hoogte van verdieping van  
vloer tot onderkant der  
boven liggende binnengang  
2,60<sup>m</sup>.

6. Aantal vertrekken.

Woonkamer keuken  
en slaapkamer.

7. Afmeting der ter bewoning in te richten ver-  
trekken en van trappen en portalen.

Woonkamer 3,75 x 3,65  
keuken 3,24 x 3,00  
Slaapkamer 2,10 x 3,75  
Trap 70<sup>cm</sup> buiten werk.

8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.

Privat is in nabij zijnde  
schuifdeur aanwezig.

9. Toegangswegen naar buiten en de grootte  
daarvan.

Voor toegangswegen  
naar buiten worden  
deurkozijnen geplaatst  
groot 1,90 x 99<sup>cm</sup>.

10. Middelen tot watervoorziening.

Tot water voorziening  
is een pomp aanwezig.



11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.

Onderpunt fundamente  
worden gebracht op 70 cm inden  
begeerten bintengronds of in  
afganzend, met een aanlegbeude  
van 2 1/2 moet de dikte der opzame  
mura werk volgens Art. 24.

12. Dikte der muren.

Binnen muren hebben een  
dikte van 22 cm binnen  
muren 11 cm.

13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten  
en van de verankering.

De onderlinge afstand  
der binten bedraagt 70 cm  
de verankering volgens  
Art. 64 der athenwet.

14. Samenstelling der bekapping.

De kap wordt gemaakt  
van bezaagd hout, binten  
gordingen of de noedige  
opleggen en wordt met  
zeel bedekt.

15. Alles wat op den afvoer en de berging van  
huis- en hemelwater, vuil en faecaliën be-  
trekking heeft, met beschrijving.

16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en  
rookgeleidingen.

De aanleg van stookplaatsen  
worden gebracht op fun-  
damente met de noedige  
rookgeleidingen

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht  
betrekking heeft, met beschrijving.

De vertrekke worden om-  
zien van licht hogijnen en  
goedkoning geopetde kunne  
worden dat de opening 1/8  
van de raamoppervlechte  
bedraagt.

18. Uit welke materialen het gebouw in de onder-  
deelen zal worden samengesteld.

De onderdeelen waarin  
het gebouw wordt op-  
getrokken worden toegepast  
steen hout en de  
nodige mortels.

19. Begrootingssom.

Nederhumer, den Maart 1926

(onderteekenen) De Aanvrager,

W. van Meemkerk