

Vergunning tot het bouwen,  
vernieuwen, veranderen of uitbreiden van een gebouw

gemeente

Nederhemert.

datum

5 Mei 1948.

Burgemeester en wethouders van voormelde gemeente;

gezien artikel 6, eerste lid, onder a, der woningwet;

besluiten:

1<sup>o</sup>. aan F.A.Remmerde.  
te Nederhemert. op <sup>zijn</sup>~~zijn~~ verzoek dd. 15 April 19 48.

vergunning te verlenen

om, overeenkomstig het bij deze vergunning behorende bouwplan en met inachtneming van de bepalingen der verordening voor deze gemeente, bedoeld in artikel 1 der woningwet, op het terrein, gelegen aan de Nijsteeg.  
kadastraal bekend gemeente Nederhemert, sectie B., nr. 454.  
te bouwen een woonhuis met bergruimte.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De Secretaris,

*J. H. van der Valk*

De burgemeester,

*O. van der Valk*

Aan BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

van

Nederhemert.

## AANVRAGE OM VERGUNNING TOT BOUWEN

1. Naam van den aanvrager, naam en woonplaats van den bouwmeester of werkbaas die met de uitvoering is belast.

Aanvrager: F.A. Remmerde  
te Nederhemert

Bouwmeester: Joh. Riebergen, architect

Werkbaas: Zaltbommel  
te

(\*)

2. Aard van het werk en bestemming van het gebouw.

Het bouwen van een woonhuis met bergruimte

3. Nauwkeurige aanduiding der plaats waar gebouwd wordt, met vermelding van sectie en nummer(s) van het kadastrale perceel.

op een terrein gelegen aan de Nijsteeg sectie B 454 te Nederhemert.

4. Oppervlakte van elke woning binnen de muren.

oppervlakte woning 57.12 m<sup>2</sup>  
" bergruimte 16.12 m<sup>2</sup>

(\*) De gestelde vragen nauwkeurig en uitvoerig te beantwoorden.

<p>5. Hoogtepeil van den vloer der beneden- woonvertrekken en de hoogte van de verdiepingen.</p>	<p>Hoogte Peil pl. <del>2</del> 2 m boven de weg</p> <p>Hoogte ben. vertrekken 2.70 m " verd. " 2.40 m</p>
<p>6. Aantal vertrekken.</p>	<p>zes vertrekken</p>
<p>7. Afmeting der <u>ter bewoning</u> in te richten vertrekken en van trappen en portalen.</p>	<p>woonkamer 16.34 m<sup>2</sup> keuken 12.04 m<sup>2</sup> voorkamer 14.07 m<sup>2</sup> verd. sl. kamer achter 16.34 m<sup>2</sup> sl. kamer voorzijde 11.40 m<sup>2</sup> " " R.10.1 m<sup>2</sup></p>
<p>8. Plaatsing, afmeting en inrichting der privaten.</p>	<p>W.C. te plaatsen in de bergruimte afmeting 1.00 x 1.00 m</p>
<p>9. Toegangswegen naar buiten en de grootte daarvan.</p>	<p>2 toegangswegen naar buiten dagm. achterdeurkozij 0.95 x 2 m dagm. voordeurkozij 0.95 x 2.30 m</p>
<p>10. Middelen tot watervoorziening.</p>	<p>door aanbrenge van een geslagen pomp later aan te sluiten op de waterleiding</p>

<p>11. Inrichting der fundeering en van het trasraam.</p>	<p>fund.in te richten van metsel- werken of betonaanleg breedte vol- gens tekening</p> <p>cementraam hoog 0.80 m 0.40 - P en 0.40 + P</p>
<p>12. Dikte der muren.</p>	<p>buitenmuren resp. 27 en 22 cm binnenmuren 11 cm</p>
<p>13. Afmetingen en onderlinge afstand der binten en van de verankering.</p>	<p>afm.verd.balklaag 6 x 18 cm</p>
<p>14. Samenstelling der bekapping.</p>	<p>trap samen te stellen van gording zwaar 10x28 cm met opschilders zwaar 5x7 cm bebording met riet- bouwplaten en af te dekken met pannen</p>
<p>15. Alles wat op den afvoer en de berging van huis- en hemelwater, vuil en faecaliën betrekking heeft, met beschrijving.</p>	<p>huis-en hemelwater in <i>falten</i> faecaliën in put</p>
<p>16. Aanleg en plaatsing van stookplaatsen en rookgeleidingen.</p>	<p>stookplaatsen aan te brengen in 2 <del>beh.</del> kamers, keuken en bergruimte te maken van metselbaksteen wanddikte 11 cm</p>

17. Alles wat op den toevoer van licht en lucht betrekking heeft, met beschrijving.

alle ~~ver~~trekken zijn ruime voldoende verlicht met schuif- en draairamen *te kwaliter*

18. Uit welke materialen het gebouw in de onderdeelen zal worden samengesteld.

opgaand werk

*bespaan planken*

*opgaand met landgraaf*

dakbedekking verb.holle pannen

19. Begrootingssom.

f.16800.-

Nederhemert

den

15 April

19 48

De aanvrager,

(onderteekenen)

*J. A. Remmerik*

*Kraan leest*

Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Nederhemert, dd. 5 Mei 1948.

Mij bekend,

De Secretaris,

*J. A. Remmerik*

de Wethouder, voornoemd, dd 1 Dec. 1948.

heer Secretaris,

W. J. J. E. J. J.

heer Voorzitter,

G. J. J. J. J.

128/1432

x

Burgemeester en Wethouder van Nedebeemst;  
voorgenomen een verblijf van F. A. Plummerde, aldaar,  
van 22 December 1948, waarin hij verzocht om toe-  
stemming tot het in gebruik nemen van zijn nieuw  
gebouwde woning, gelegen aan de Nijpleeg, aldaar.  
besluiten.

de gevraagde vergunning te verlenen.

gedaan in de vergadering van Burgemeester  
en Wethouder, voornoemd, dd 23 Dec. 1948.

heer Secretaris,

heer Voorzitter,

W. J. J. E. J. J.

G. J. J. J. J.

x

Burgemeester en Wethouder van Nedebeemst.  
voorgenomen een verricht van S. W. Meurs te Beem-  
ster, dd 19 Dec. 1948 om vergunning te verlenen tot  
het in gebruik nemen van de woning 1035, aldaar.  
besluiten.

de gevraagde vergunning te verlenen.

gedaan in de vergadering van Burgemeester  
en Wethouder voornoemd, dd 23 Dec. 1948.

heer Secretaris,

heer Voorzitter,

W. J. J. E. J. J.

G. J. J. J. J.

23 dec '48

Burgemeester en Wethouder van Nedebeemst.  
voorgenomen een verricht van de Loijp Landb.  
Bank. Vereniging "de onderneming" N. S., al

# Bouw- en Woningtoezicht in de Bommelerwaard

Nummer: 1.778.511

Maasdriel, 30 APR 1948  
Zaltbommel, XX 19

Onderwerp: bouwplan F.A. Rennerde

Bijlage: 6 te Nederhemert  
stuks

Aan het College  
van Burgemeester en Wethouders  
in de gemeente **Nederhemert**

Onder gelijktijdige terugzending van de aanvraag om vergunning tot het bouwen  
van een woonhuis met bergruimte ~~verbouwen~~

door **F.A. Rennerde**

, wonende

op **Maasdijk**, te **Nederhemert**

op het perceel kadastraal bekend, gemeente

~~van~~ **Nederhemert**, sectie **B**

, no. **454**, heb ik de eer U het volgende mede te delen.  
gunstig.

a. Het welstandsadvies voor dit plan is gunstig  
~~afwijzend~~


b. De R.G.K. is verleend onder letter **Nhm**, en no. **1058**

c. Uit de verstrekte gegevens en uit het ter plaatse ingesteld onderzoek is mij gebleken dat  
geen  
tegen deze aanvraag geen bezwaren uit technisch oogpunt bestaan.  
~~geen~~

Ik stel U voor de gevraagde vergunning te verlenen, ~~onder~~  
~~voorwaarden~~ te verlenen.

Legesgeld mag wel geheven worden. Bij het uitreiken van de vergunning moet het door  
~~wederopbouw~~ ~~niet~~  
de ~~welstandscommissie~~ getekend exemplaar van de tekeningen aan de aanvrager worden  
overhandigd. **gaat hierbij**

De Techn. Amb. belast met het  
Bouw- en Woningtoezicht in de  
BOMMELERWAARD







BĪLAGĒ

STĀT. VAN HOCHTEN KOZĪNEN. - DECUENEN.

MEQK.	AANTAL.	PLAATS v. BESTEMMING	AFM. IN. DE STEENIDAG.	HOCHT ZWAARTEH. IN. C.M.			OMSCHRIJVING
				HOCHT F.	BRUWETEEL	STĪL.	
A.	1.	INGANG - Z.W. - GEVEL.	2.20 M.	1.11 M.	10x10	10x20	FABRIEKS
B.	1.	KAMEER. - Z.W.	1.68 M.	2.43 M.	10x10	10x10.	BRUWEDAM
C.	3.	TOP-GEVEL. - Z.W.	1.29 M.	0.89 M.	10x10	10x12.	"
D.	1.	WOONKAMEER. Z.O.	1.68 M.	2.43 M.	10x10	10x12.	"
E.	1.	KAMEER. Z.O.	1.68 M.	0.67 M.	10x10	10x12.	"
F.	3.	TOP-GEVEL. N.O.	1.29 M.	0.89 M.	10x10	10x12.	"
G.	1.	KEUKEN. N.W.	1.68 M.	2.43 M.	10x10.	10x12.	MIDDEN EN O. BOVENLICHT
H.	1.	GANG. N.W.	0.87 M.	1.00 M.	10x10	10x12.	BRUWEDAM
I.	1.	KELDER. N.W.	0.80 M.	0.45 M.	10x10.	10x12.	"
J.	1.	W.C. N.W.	0.65 M.	0.45 M.	10x10.	10x12.	"
K.	1.	DAKKAPEL. N.W.	0.75 M.	1.00 M.	10x10.	10x12.	STREKQAA
L.	1.	INGANG-BEGING. N.W.	2.10 M.	1.00 M.	10x10.	10x10. CEMENT.	OPCELLAMP
M.	13	BINNENDEQ. KOZĪNEN.	BACMAAT 2.10 M.	BACMAAT 0.85 M.	65x12.	-	FABRIEKS
N.	4	KAST KOZĪNEN.	BACMAAT 2.00 M.	BACMAAT 0.85 M.	65x85	-	"
O.	1.	SCHAIF DEQ. KOZĪN.	BACMAAT 2.05 M.	BACMAAT 1.62 M.	65x12	-	"

DAMEN - WOON HUIS VOOR DEN HEER. P. A. GEMMEDE. TE NEDERHEMER.		HANG EN SLOITWERK.		OPMERKINGEN.	
DEG. DECKENEN. DAMEN.	BEGLAZING.	HANG EN SLOITWERK.		OPMERKINGEN.	
DEG.	BLANK GLAS.	3 st. kogelfitden met voorraad slot met knip en schiiven		MET GEFOORDE BOVENDOORPEL.	
EN. 101 k 3' e. M.	"	4 st. 5" FITDEN. 2. DAMBOOMPIE. 2. CITZETIJZERD.		MET VENSTERBANK FEGELD.	
"	"	6 st. 5" FITDEN. 3. DAMBOOMPIE. 3. CITZETIJZERD.		"	
"	"	4 st. 5" FITDEN. 2. DAMBOOMPIE. 2. CITZETIJZERD.		"	
"	"	2 st. 5" FITDEN. 1. DAMBOOMPIE. 1. CITZETIJZERD.		"	
"	"	3 st. 5" FITDEN. 3. DAMBOOMPIE. 3. CITZETIJZERD.		"	
NDERDAMEN. VAST. EN STEK DAMEN. } 101 k 3' e. M.	"	4 st. 5" FITDEN. - 2. CITZETIJZERD.		"	
101 k 3' e. M.	GLAS IN LOOD.	2 st. 5" FITDEN. 1. DAMBOOMPIE. 1. CITZETIJZERD.		"	
"	BLANK GLAS.	2 st. 5" FITDEN. MET SCHAI F.		GEEN.	
"	"	2 st. 5" FITDEN. 1. DAMBOOMPIE.		MET	
M.	GLAS IN LOOD.	2 st. 5" FITDEN. 1. CITZETIJZERD.		GEEN.	
DE DEG. 101 k 4.4. e. M.	-	3 st. kogelfitden. DEG slot met kogel en schiiven.		CEMENT-HOOF-OF GRANIT.	
DEG. 101 k 3.5 e. M.	-	3 st. 5" FITDEN. KAMEDEG sloten. KOGELKEN.			
"	-	2 st. 5" FITDEN. LAST-SLOTEN.			
EN.	BLANK GLAS.	2. kogelrollen. 2. schai f dear komen met overval.			

B E S T E K   E N   V O O R W A A R D E N

voor het bouwen van een woning, op een  
terrein, gelegen aan de Nijsteeg, sectie  
B.no.454 te Nederhemert, voor de Heer  
F.A. Remmerde, aldaar.=

=====

Architect: Joh. Riebergen, Zaltbommel.

BESTEK No. N. 1 d.d. Augustus 1947.

met 1 tekening,

1 staat van houten kozijnen, deuren en ramen,  
1 inschrijvingsbiljet.

---

## B E S T E K   e n   V O O R W A A R D E N

voor het bouwen van een woning op een terrein, gelegen aan de Nijsteeg, Sectie B. 454 te Nederhemert.

OPDRACHTGEVER: F.A. Remmerde te Nederhemert.

ARCHITECT : Joh. Riebergen, Boschstraat 78-30, Zaltbommel.

DIRECTIE : Joh. Riebergen, Boschstraat 78-30, Zaltbommel,  
of diens gemachtigde.

INLICHTINGEN : worden verstrekt alle werkdagen ten huize van de architect.

De nota van inlichtingen wordt op 5 dagen vóór de besteding vastgesteld en is vanaf die datum:

- a. ter lezing op het kantoor van de Directie;
- b. verkrijgbaar bij de architect, tegen betaling van f 0,40;
- c. wordt door laatstgenoemde op verzoek toegezonden en zal f 0,50 van het restitutiebedrag worden afgehouden.

INSCHRIJVING : moet geschieden op één der bij het bestek gevoegde inschrijvingsbiljetten.

AANBESTEDING : vindt in het openbaar / onderhands plaats op:  
1947, te \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ uur  
in \_\_\_\_\_

Het "Aanbestedingsreglement W.B." is op de aanbesteding van toepassing.

Circulaire no.191. 11.6.47:

"De aannemer moet afzonderlijk opgeven het bedrag van reis- en verblijfkosten en reizen, benodigd voor het werk. Voor huisvesting en voeding in een kamp moet f 1,50 per dag en per man worden berekend.

De Centrale Directie van de Volkshuisvesting kan bepalen, dat de aannemer het werk opgedragen wordt, al dan niet met de kosten van de buitensplaatselijke arbeiders voor rekening van de aannemer".

---

## E E R S T E   A F D E L I N G

Administratieve Bepalingen.

§ 1. Van toepassing zijnde bepalingen.

1. Voorzover in het bestek niet anders wordt bepaald, zijn op het werk van toepassing, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen, de Algemene Besteksbepalingen voor de uitvoering van bouwwerken, vastgesteld door de Directie voor de Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid (A.B.), zoals deze op de dag van aankondiging der aanbesteding luiden.

Indien te eniger tijd mocht blijken, dat in de aannemingsom een bedrag is begrepen, hetwelk anders dan volgens een door de Minister goedgekeurde regeling ten goede komt aan één (of meer) der andere inschrijvers op dit werk, stelt de inschrijver zich bloot aan een langdurige uitsluiting van alle door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde werken.

2. Op het werk is van toepassing, als ware zij letterlijk in het bestek opgenomen, de Risicoregeling, vastgesteld door de Directie voor de Wederopbouw en voor de Bouwnijverheid (Risicoregeling W.B.), zoals deze op de dag van aankondiging der aanbesteding luidt.

§ 2. Wijzigingen en aanvullingen van de le Afd. der A.B.

Met betrekking tot de hierna genoemde paragrafen en zinsneden van de A.B., met de daarin van toepassing verklaarde voorschriften, gelden voor het werk onderstaande wijzigingen en aanvullingen.

A.B.

§ 17. lid 2: binnen 3 dagen een werkplan op te stellen.

§ 22. " 1: de persoon, bedoeld in dit lid, zal in overleg tussen opdrachtgever en aannemer direct na de gunning worden aangewezen.

A.V.

§ 3. lid 4 : de daar bedoelde weeklijst wordt verlangd.

§ 12. " 1 : bij de verrekening van bouwstoffen en werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van door de inschrijver in de periode tussen inschrijving en gunning binnen 2 dagen, na daartoe strekkend verzoek van de directie en in overleg met haar, op de door hem ondertekende staten in 2-voud op te geven eenheids- prijzen, alle berekend in het werk.

§ 18. " 2 : de korting bedraagt f 25,= per dag.

§ 18. " 5 : de korting bedraagt ten hoogste f 50,=

§ 29. " 1 : de aannemer is gerechtigd reclame betreffende zijn bedrijf en dat van onderaannemers en leveranciers na goedkeuring door de directie, aan het werk of op het werkterrein aan te brengen.

§ 30. " 2 : het vertrekje wordt niet verlangd.

§ 39. " 2 : eerste hulp moet kunnen worden verleend.

§ 3. Opleveringstermijnen.

Het werk op te leveren:

Voor de eerste maal uiterlijk na verloop van 90 werkbare werkdagen, voor de tweede maal na verloop van een onderhoudsperiode van 3 maanden.

§ 4. Betalingstermijnen.

De betaling geschiedt in termijnen op vertoon van de door de Directie afgegeven certificaten, als volgt:

1e. wanneer de funderingen zijn gemetseld en de sleuven zijn gedicht: 10 %.

2e. 20 % wanneer de verdiepingsvloer of balklaag is gelegd, verankerd en aangemetseld.

3e. 30% wanneer het werk geheel glas- en waterdicht is opgeleverd.

4e. 35% wanneer het gehele werk voor de eerste maal wordt opgeleverd en is goedgekeurd.

5e. 5% na het verstrijken van de onderhoudsperiode, als in § 3 is omschreven, met dien verstande, dat bij de uitbetalingen van de eerste 3 termijnen zoveel materialen aanwezig moeten zijn, dat met verder bouwen kan worden doorgegaan.

T W E E D E A F D E L I N G

Voorschriften omtrent de uitvoering.

Zie A.B.

D E R D E A F D E L I N G

Voorschriften omtrent bouwstoffen.

Zie A.B.

V I E R D E A F D E L I N G

Algemene Omschrijving.

§ 5. Beschrijving van het werk.

Het werk bestaat uit het bouwen van een woning, op een terrein, gelegen te Nederhemert, Sectie B. no.454.

Indien niet nader aangegeven hebben de na te noemen omschrijving en hoeveelheden betrekking op de in de aanhef genoemde te bouwen woning.

§ 6. Tijdelijke voorzieningen.

A. Verstrekingen aan de Directie.

1. Ter beschikking van de Directie te stellen teken- en schrijfbehoefden, dagboek, weekrapporten, enz. Hiervoor in de aannemingsom een stelpost op te nemen van f 10,= (Zegge tien gulden).
2. Ter beschikking van de Directie houden een geschikt persoon voor het overbrengen van boodschappen, rapporten, monsters en van het op het werk betrekking hebbende stukken.

B. Loodsen.

1. Een loods te plaatsen voor het opslaan van kalk, cement, metselmortel, gips, hout- en timmerwerken, staalwaren en verf.
2. Een schaftlokaal voor de werklieden met behoorlijke privaat en waterplaats, enz., met was- en drinkgelegenheid.

C. Afscheidingen.

Direct na de aanvang van het werk het werkterrein aan de straatzijden af te scheiden door een hekwerk met openingen.

§ 7. Peil.

1. Het peil (P), als hoedanig geldt de bovenkant van de afgewerkte beg.grondvloer in het woonvertrek, wordt door de Directie vastgesteld en op het terrein aangegeven.
2. De gemiddelde hoogteligging van het terrein is gelegen + 0,35 m - P.

§ 9. Grondwerken.

A. Algemeen.

1. Het leveren van zand onder de vloeren, het verwijderen van grond, zand, teelaarde, etc., welke overtollig zijn, is voor rekening van de aannemer.

B. Ontgravingen.

a. Algemeen.

Waar nodig de grasmat over een oppervlakte tot 1,50 m buiten de muren te ontzoden.

b. Funderingen.

De voor de bouw nodige funderingssleuven en kelder op de vereiste diepte te graven. De sleuven voor de fundering zo breed uitgraven, dat men tijdens het metselen behoorlijk naast de funderingsaanslag kan staan werken.

c. Vloeren.

De losse vergraven grond en teelaarde onder de vloeren verwijderen.

d. Leidingen en putten.

Voor de aanleg van de riolering met putten, enz., de nodige graafwerken te verrichten.

C. Aanvulling en ophoging.

a. Aanvulling en ophoging met grond.

1. De buitenfunderingssleuven, alsmede de rioleringssleuven aanvullen met uitkomende grond en aanstampen.
2. De uitkomende grond van de nieuwe funderingssleuven op het terrein achter- en naast de woning te verwerken en egalizeren; overtollige grond van het terrein te verwijderen.

D. Aanvulling en ophoging met zand.

1. Onder de fundamenteën een zandaanvulling aan te brengen ter dikte van 5 cm geheel in te wateren.
2. In de woning de funderingssleuven en de grondslag aan te vullen tot aan de onderkant van de beton- of stenen vloeren.

§ 10. Betonwerken.

A. Te maken betonwerken.

a. Van beton B.3:

1. De bodemafluitingsvloeren op de beg. grond, verdiepte kast, bergruimte, W.C., (dus alle vertrekken op de beg. grond), dik 8 cm.

b. Van gew. beton B.4:

1. De nodige platen voor de schoorstenen, dik 6,5 cm, voorzien van een kruisbewapening  $\varnothing$  6 - 18 cm, op de stelen of uitmetselingen der schoorstenen; in deze platen de onder "Hang- en Sluitwerk" beschreven nisbussen en wasemklep in te gieten.
2. Laten boven alle raam- en deurkozijnen in de spouwmuuren 12 x 19,5 cm, wapening 3 kg ijzer per m.
3. Boven het schuifdeurkozijn en schuifdeuropening een latei aan te brengen 11 x 20 cm, bew. 3 kg ijzer per m.
4. De keldervoetplaat te maken ter dikte van 20 cm met dubbele bewapening  $\varnothing$  12 - 18 cm. Het kelderdek te maken ter dikte van 10 cm met bewapening  $\varnothing$  10 - 20 cm

B. Te verwerken betonwaren, niet op het werk vervaardigd.

a. Gemaakt van grindbeton B.5:

1. De onder rioleringswerken genoemde regen- en ontvangputjes, inw. 30 x 30 x 60 cm, voorzien van een deksel met



uitsparing voor de regenwaterbuis en sparingen voor afvoer, totaal 1 stuks. 1 Stuks 30 x 50 x 60 cm met stank-scherm en afneembaar deksel voor afvoer gootsteen, met sparing voor aansluiting op de riolering.

Wanden, bodem, deksels en stank-scherm dik 5 cm, te bewapenen met een kruisbewapening  $\varnothing$  6-15 cm, te leveren en in te graven.

2. 1 Waterdichte beerput met bodem en deksel inh. 1,5 m<sup>3</sup>
- 1 " " regenput " " " " " " 2000 L.

Een deksel met mangat enz. voor afdekking stapelput.

De bovenkant der deksels 50 cm onder de bestaande grondslag aan te brengen.

#### C. Vloerafwerking.

1. Alle vloeren direct na het storten onder de rij vlak af te werken en met cementpoeder in te schuren en met de spaan glad te strijken.
2. De bovengenoemde dekvloer ter dikte van 1,5 á 2 cm.
3. De cementdekvloer van alle hiergenoemde vloeren als plint ter hoogte van 10 cm tegen de aansluitende wanden op te zetten.
4. De woonkamervloer direct na het storten onder de rij vlak af te werken en met cementpoeder in kleur in te schuren en met de spaan glad te strijken, met plint enz., als voor de overige vertrekken is beschreven.

#### § 11. Metselwerk.

Te metselen van:

- a. Enigszins getrokken of beregende metselklinkers B (tiasraamklinkers), Waalvorm, in metselmortel M. 1:

1. De cementramen, hoog 14 lagen in alle muren, met uitzondering van het schone werk.
2. De keldermuren met het vossegat.

- b. Kleurige metselklinker (gevelklinker), ten genoeg van de Architect, wat betreft aard, formaat, afmetingen en kleur, in metselmortel M.3:

1. De cementramen in het schone werk.
2. De als lekdorpels onder de buitenraamkozijnen schuin geplaatste rollagen.
3. De trelen vóór en achter de woning.
4. De rook- en ventilatiekanalen en dergelijke buitendaks.

- c. Miskleurige metselsteen D (hardgrauw), ten genoeg van de architect, wat betreft aard, formaat, afmetingen en kleur, in metselmortel M.4 :

1. De gevels.
2. De rook- en ventilatiekanalen bovendaks.

- d. Metselsteen E (Boerengrauw) in metselmortel M.6:

1. De binnenwanden der spouwmuren.
2. De rook- en ventilatiekanalen binnenshuis met bodems en stoelen.

f. Metselsteen F.(rood) in metselmortel M.6:

1. Het funderingswerk, aanlegbreedte voor de spouwmuren en l steensmuren 0,55 m. Aanlegbreedte voor de halfsteensmuren 0,44 m. De funderingen aan weerszijden met een klesoor per 2 lagen te versnijden.
2. De binnenmuren.

g. Kleurige siersteentjes (liliput),naar keuze van de architect, in specie M.6:

Twee schoorsteenmantelommetselingen in de kamers.

h. Bimssteen 5 x 12 x 25 cm in metselmortel M.6:

De aangegeven scheidingswanden op de verdieping.

Diversen.

1. De schone metselwerken uit te voeren in kruisverband.
2. Schoon metselwerk te voegen met terugliggende voeg in mortel M.8. Voordat met voegen wordt begonnen,het muurwerk goed schoonmaken met water en zoutzuur 10 : 1 en flink naspoelen met water. Na beëindiging van het metselen elke avond de voegen 1,5 cm diep uitkrabben en met de bezem schoonmaken.
3. De rook- en ventilatiekanalen met ronde doorsneden met behulp van een bus met een uitwendige middellijn van 20 cm te metselen.
4. De rook- en ventilatiekanalen te voorzien van verglaasde schoorsteenpotten,inw. wijd 12 cm.
5. De rookkanalen te voorzien van ijzeren gegalv. nisbus met deksel.
6. Het wasemkanaal te voorzien van ijzeren gegalv.wasemklep.
7. Op zolder in elk rookkanaal een roetschuif aan te brengen. De bussen en wasemklep zijn in de § "Hang-en Sluitwerk" opgenomen.
8. Op de betonvloeren een cementplint ter hoogte van 12 cm tegen de aansluitende wanden op te zetten.

§ 12. Rioleringswerken in gres en beton.

1. Aan te brengen de op de tekeningen aangegeven rioolleidingen van gres,samengesteld uit gresbuizen met bijkomende hulpstukken,zoals vertakkingen, ontstoppingsstukken,enz.
2. De buizen onderling en met de putten waterdicht te verbinden met rijnstouw en metselmortel M.2.

§ 13. Werken in gehouwen steen.

A. Algemeen.

1. De natuursteenwerken te verankeren met de onder "Smeedwerk" beschreven doken.

B. Hardsteen.

a. Neuten en dorpels.

Het buitendeurkozijn in de voorgevel te voorzien van hardstenen neuten met dorpel. Dorpel 0,90 x 0,10 x 0,10 m, Neuten 0,25 x 0,10 x 0,10 m.

§ 14. Werken in niet gebakken kunststeen.

A. Granito.

a. Aanrechtblad.

In de keuken te maken een aanrechtblad met opstand en gootsteenbak als één geheel, met bew. Ø 6-15 met koperen syphon; De gootsteenbodem met zetsteentjes te bekleden.

b. Vloeren.

In de gang op de gew. betonplaat van het kelderdek granito vloer aan te brengen met band en plinten met holle hoeken.

c. Dorpels.

De aan de vloer aansluitende deurdorpels te maken van granito, dik 2,5 cm, met dito neuten voor de koplatten.

B. Asbestcementplaten.

a. Wasemkap.

De schuine bekleding van de schoorsteen in de keuken te maken van vlakke asbestcementplaten, dik 6 mm.

§ 15. Tegelwerk.

A. Wandtegels.

a. wandtegels groot 15 x 15 cm van eerste soort vuurklei, eindtegels met ronde kant:

1. In de keuken aan te brengen 3,5 m<sup>2</sup> wandtegels met eindtegels.
2. De tegels te zetten met een voegbreedte van 3 mm.
3. De voegen in te wassen met een mortel van witte cement en zilverzand.
4. Bij de laatste oplevering van het gehele werk dient de aannemer van de toegepaste tegelsoort 10 stuks als reserve te leveren.

b. Vensterbanktegels 20 x 20 (glazen geglazuurde) in kleur volgens opgaaf:

1. Onder alle raamkozijnen (aan de binnenzijde).
2. Voor afdek schoorsteenmantels in de kamers.

c. Afwerking.

De vensterbanktegels en voor afdek van de schoorsteenmantels met 0,5 cm voeg.

B. In de keuken op zandbed in specie rode Limburgse plavuiten aan te brengen. Plint van dubb. hardgebakken tegels 12 x 12 cm.

Op de stoep naast de bergruimte te leggen betontegels 30 x 30 x 3 cm in zandbed. De stoep te omzomen met klinckerrolaag.

§ 16. Timmerwerken.

A. Balken, spijkerrribben, plafondhangers, regels, enz.

a. Balken, spijkerribben en plafondhangers.

1. De balken en plafondhangers met de nodige ravelingen aan te brengen ter plaatse en volgens indeling en afmetingen als op de tekeningen zijn aangegeven.
2. Overeenkomstig de tekening de balken en plafondhangers onderling en in de muren verankeren met de onder "Smeedwerk" beschreven ankers.

b. Regels.

Tegen de plafondhangers van de slaapkamers regels aan te brengen zwaar 2,3 x 7,5 cm. Plinten zwaar 1,5 x 7 cm met voldoende tussenlatten zwaar 1,2 x 3,5 cm, deze tegen de zachte board platen aan te brengen.

c. Plinten.

Alle wanden, aansluitende aan houten vloeren, van plinten te voorzien, zwaar 1,5 x 12 cm; deze te bevestigen op ingemetselde klossen.

B. Kap.

a. Gordingen, muurplaten, enz.

1. De gordingen, muurplaten, nok, slapers en jukken aan te brengen volgens de op de tekening ingeschreven afmetingen.
2. Alle gordingen en nokken voorzien van onder "Smeedwerk" beschreven ankers en koppelijzers.
3. Alle in het gezicht komende houtwerk te schaven.
4. In de bergruimte een spant te maken, houtzwaarte zoals op de tekening staat aangegeven.

b. Dakbeschot, regels en panlatten.

1. De dakvlakken van de woning en bergruimte te voorzien van rietbouwplaten dik 4 cm; deze met voldoende bijbehorende draadnagels te bevestigen op de opschieters.
2. De naden van de rietbouwplaten met mortel M.2 vol te zetten.
3. Over de met rietbouwplaten beschoten dakschilden een laag rubberoid aan te brengen; deze met overlap van 10 cm.
4. Ten behoeve van de pannenbedekking op het beschot om de 60 cm een regel aan te brengen, zwaar 2,5 x 6,5 cm, waarop op bekwame afstanden panlatten aan te brengen zwaar 2,5 x 3,5 cm.
5. De zijvlakken van het dakkapel te betimmeren met g.en g. delen, dik 22 mm. De binnenzijden met 5 mm elzentriplex te bekleden. Deze af te timmeren met boeidelen, zwaar 23 mm, neutlijst zwaar 4 x 12 cm. Het overstek te verzwaren met een regel dik 15 mm, kilplanken zwaar 3 x 20 cm, nok en regelwerk zwaar 4 x 12 cm.

c. Goten en binnenboeidelen.

1. Aan de gevels zinken goten aan te brengen op beugels, zoals op "Zijkwerk" en "Smeedwerk" zijn aangegeven, met binnenboeideel zwaar 2.2 x 23 cm en voetregels; deze te bevestigen aan de opgespijkerde gootklossen.

Diversen.

1. Waar de schoorstenen door het dak gaan, de nok op te vangen op jukken, geplaatst op de daaronder gelegen gording van hout zwaar 5 x 10 cm.

2. Alle timmerwerk uit te voeren, zoals het aanbrengen van zalingen achter schoorstenen, verholten goten, enz.

D. Kozijnen, Ramen en Deuren.

a. Algemeen.

1. In deur- en lichtopeningen kozijnen en resp. deuren en ramen aan te brengen. Voor plaatsing, afmetingen, houtzwaarten enz. wordt verwezen naar de bij het bestek behorende lijst van houten kozijnen, deuren en ramen.
2. Kozijnen, deuren en ramen te maken volgens nader te verstrekken detailtekeningen.

b. Buitenkozijnen. Houtzwaarte 10 x 12 cm.

1. De dorpel en neuten van het buitenvoordeurkozijn te maken van hardsteen, zoals genoemd onder "Werken in gehouwen steen".
2. De kozijnen in de spouwmuren voorzien van spouwlaten, zwaar 3 x 5 cm; deze aan te brengen langs de stijlen en op de bovendorpels.
3. De raamkozijnen voorzien van vensterbanken, zoals genoemd in § 16, waaronder lijst aan te brengen, zwaar 2 x 4 cm.
4. Alle ramen zijn draairamen met verdiepte sponning.

c. Buitendeuren.

1. In het buitenvoordeurkozijn een deur aanbrengen dik 4 cm, voorzien van tussenlijst 5 x 5 cm met schuin opgespijkerde 15 mm deeltjes.
2. Deur van bergruimte zwaar 44 mm van regelwerk dik 22 mm, met opgespijkerde 22 mm deeltjes.

d. Buitenramen.

1. De lichtkozijnen voorzien van ramen zwaar 3,5 x 6,5 cm.
2. De onderdorpels van de draairamen zwaar 3,5 x 3 cm.
3. De draairamen te voorzien van verdiepte sponning.
4. Alle draairamen naar buiten draaiend.
5. De ramen volgens tekening te voorzien van Amerik.grenen of eiken roeden, zwaar 3 x 3,5 cm.

e. Binnenkozijnen.

1. De kozijnen, welke aan stenen vloeren aansluiten, te voorzien van cement- of graniet dorpels.
2. Kozijnen, welke aan houten vloeren aansluiten, te voorzien van steldorpel dik 22 mm en van beukenhouten dekdorpels.
3. De kozijnen aan twee zijden met geprofileerde platstukken zwaar 1,5 x 5 cm.

f. Binnen- en kastdeuren.

1. De binnen- en kastdeurkozijnen voorzien van fabrieksdeuren, dik 3,5 cm, volgens nader op te geven model.

e. Trappen.

1. Voor toegang naar de verdieping in de woning een trap te maken. De bomen en treden zwaar 3,5 cm, stootborden zwaar 1,5 cm, wellat zwaar 2 x 3 cm.
2. Langs de buitenboom een grenen muurleuning aan te brengen diam. 4 cm, op een smetplank zwaar 1,5 x 12 cm. De leuning te bevestigen op leuninghouders als onder "Hang-en Sluitwerk" beschreven. In de kelder een open trap te maken van hout zwaar 3,5 cm.

f. Binnenbetimmering.

a. Kasten.

1. In de woning 4 kasten in te richten als legkast, voorzien van 5 schappen ter breedte van de kastdiepte, dik 2 cm; deze aan te brengen op wouterlatten en keeplatten, zwaar 2,5 x 3,5 cm.
2. In de woning 2 kasten in te richten als hangkast, voorzien van 1 schap ter breedte van de kastdiepte. Met onder aangebrachte klampen zwaar 2,5 x 10 cm met 3/4" ijzeren gasbuis voor roe.
3. Voor de kastplanken machinaal gedroogde aaneengelijmde planken gebruiken.

b. Keukeninrichting (aanrecht zonder blad en keukenkast).

1. Voor de keukeninrichting een bedrag te stellen van f 140 (zonder stelloon).
2. Om de keukenschoorsteen een ontimmering aan te brengen van hout zwaar 5 x 7 en regelwerk, fries en dekblad zwaar 2.2 x 12 cm, met vullat 4,5 x 4,5 cm.
3. In de kelder twee legplanken aan te brengen 2 x 25 cm, totale lengte 5 m, op plankdragers, genoemd onder "Hang- en Sluitwerk", 0,75 m h.o.h., deze op schroten aan te brengen zwaar 2 x 5 cm.

c. Bergplanken.

1. In de bergruimte op aan te wijzen plaatsen bergplanken aan te brengen zwaar 2 x 25 cm tot een gezamenlijke lengte van 4 m.
2. De planken op plankdragers aan te brengen, genoemd in "Hang- en Sluitwerk", op sponningklampen zwaar 3 x 7 cm.

d. Plafondbetimmering.

Op de zolderverdieping tegen de plafondhangers en regels zacht board aan te brengen, kleur creme, dik 12,5 mm met plinten zwaar 1,5 x 7 cm en dekljsten zwaar 12 x 35 mm. De plafonds in eenvoudige vakverdeling aan te brengen.

§ 17. Hang- en Sluitwerk. (Kramerijen en beslagwerk inbegrepen).

A. Te verwerken:

1. 4 Stuks gegalvaniseerde ijzeren nisbussen met deksel.
2. 1 " " " " " wasemklep.
3. 3 " " " " roetveegluikjes.
4. In de kozijnstijlen kozijnankers rond 9 mm, lang 0,30 m met schroefdraad, plm. 60 cm h.o.h.; het eerste anker 30 cm uit de onderkant van het kozijn aanbrengen.
5. Ter versterking van de hoekverbindingen van draairamen aan de hangzijde 12 x 12 cm raamhoeken aan te brengen; aan de binnenzijde ingelaten, ingeverfd en vastgeschroefd.
6. Ijzeren leuninghouders voor trapleuningen (totaal 5 stuks)
7. In de hangkasten 1 stuks uitneembare gegalvaniseerde 3/4 ijzeren roede (Reeds beschreven in § 16 "Timmerwerken" onder f. a.2)
8. Onder de legplanken 4 stuks plankdragers ter grootte van 20 x 25 cm.

B. Te verwerken.

Het naar het oordeel van de Directie nodige hang- en sluitwerk, onder A. niet begrepen.

Voor de aankoop van het in lid 1 bedoelde hang-en sluitwerk dient een stelpost, groot f 120,= (Een Honderd en Twintig Gulden) in de aannemingssom begrepen te zijn. Het aanbrengen hiervan en leveren van schroeven is in deze prijs niet begrepen.

§ 18. Smeedwerken.

A. Van gewoon werk.

a. de op tekening aangegeven:

1. Koppelankers voor alle gordingen en nokken, zwaar 6 x 32 mm lang 50 cm.
2. Ankers voor houten balken en gordingen, zwaar 19 x 19 mm, ontw. lang 65 cm.
3. Strijk- en muurplaatankers, zwaar 6 x 32 mm, lengte volgens nadere opgaaf.
4. Muurplaatankers met schroefdraad en moer met volgplaat, diam. 15 mm, ontw. lang 0,70 m.
5. Gootdragers voor zinken halfronde goten, zwaar 6 x 32 mm, op afstanden als op de tekening is aangegeven, uit één gedeelte. Model volgens te verstrekken detailtekeningen.
6. Doken voor hardstenen neuten onder de buitendeurkozijn. stijlen.
7. Twee stuks sierankers in de topgevels, zwaar 19 x 19 mm.
8. Tien stuks gesmede hengen met duimen 3 x 32 mm.
9. In de bergruimte 3 ijzeren ramen aan te brengen in model en grootte als de tekening aangeeft.
10. Op het keldergat een rooster aan te brengen, zwaar 19 x 19 mm met 2" hoekijzer.
11. In bovenlicht voordeur en op de voordeur ijzeren rooster of hekje aan te brengen, zwaar 5 x 20 mm.

§ 19. Loodgieterswerken.

A. Algemeen.

Het lood moet zijn 12 kg per m<sup>2</sup> en zink No.14, wegende 5,75 kg per m<sup>2</sup>.

B. Bladlood en Bladzink.

a. Bladlood:

1. In de buitenmuren boven de kozijnen loodslabben aanbrengen met 10 cm overlengte, breed 35 cm.
2. Voor de doorgangen en aansluitingen van de schoorstenen door het dak, stroken lood in metselen of loketten aanbrengen.
3. De onderdorpels en zijwangen van de dakkapellen aansluiten- de op de pannen en voorzien van stroken lood, breed 25 cm.
4. Bij de muuraansluiting van het pannendak van de schuur een strook lood aanbrengen, breed 35 cm.
5. Waar nodig loketten aan te brengen van lood wegende 13 kg per m<sup>2</sup>.
6. Voor het vastzetten van de nokvorsten, de spijkers af te dekken met een stukje lood.

7. Voor de W.C. een zware loden sok voor aansluiting op de rioolbuis.
8. Voor afvoer van de aanrechtgootsteen in de woning 1,5 m loden buis aan te brengen.

b. Bladzink.

1. Langs de gevels en het dakkapel een halfronde zinken goot ,ontw.breed 0,45 m.
2. De zijwangen van het dakkapel te bekleden met zink.
3. De halfronde goten steunende op de reeds beschreven gootbeugels in § 18 onder a.5.
4. Ter verstijving van de zinken goten in de kralen een doorlopende 1/2" gegalvaniseerde gaspijp aan te brengen.
5. Regenwaterafvoerbuizen te maken van zink,diam. 8 cm, in totaal te rekenen op 3 m,bewerkt met kraal en bevestigd met gegalvaniseerde ijzeren pijpbeugels op afstanden van plm. 1,25 m.
6. De kielen van het dakkapel breed 32 cm.

c. Watervoorziening.

1. In de woning aanbrengen een 1/2" koperen waterleiding van-uit de kelder tot boven de gootsteen in de keuken met muurplaat en 1/2" koperen kraan.
2. In de woning aan te brengen en te plaatsen een Norterpomp No. 5 in de keuken boven de gootsteen en deze pomp aan te sluiten met 1,5" loden buis op de welbuis, naar de woning aan te sluiten.
3. Naast de woning een welbuis te slaan van 2" gegalv. ijzeren buizen met puntstuk en koperen mantel; de welbuis 10 m diep aan te brengen.

§ 20. Sanitair.

A. Aan te brengen en op de afvoerleiding aan te sluiten:

1. Het aan te brengen sanitair, voor welks aankoop een stelpost,groot f 25,= in de aannemingsom begrepen dient te zijn,bestaat uit: 1 closetpot en enkele deksel.

B. Closetinrichting.

1. In de W.C. een closetinrichting volgens onderstaande beschrijving:
2. De closetpot van witverglaasde vuurklei met onderuitlaat voor aansluiting.
3. Een blank beukenhouten zitting met 2 rubberdoppen en met verchroomde zijscharnieren en bevestigingsgarnituren.

§ 21. Dakdekkerswerk.

A. Pannen.

1. Alle dakvlakken dekken met eerste soort rode verbeterde Hollandse pannen met bijpassende vorsten en dubbele welpannen.
2. Vorsten vastzetten met draadnagels en koploodjes.
3. Vorsten aansmeren met metselmortel M.6.
4. De pannen op de eindgevels in de specie leggen en netjes en strak op het metselwerk aan te sluiten.
5. Bij de eindoplevering als reserve 25 pannen, 3 vorsten en 3 dubbele welpannen leveren.



- 1. Voor de A.C. een zware loken ook voor aansluiting op de rioolput.
- 2. Voor uitvoer van de aansluiting op de woning 1,5 m loken buis aan te brengen.

b. Bijklink.

- 1. Loken de gevent en het dekafel een halfronde slinken goot, omhoog 0,45 m.
- 2. De afwijking van het dekafel te bereiken het afk.
- 3. De halfronde loken afwende op de reeds beschreven goot-gevoels in 13 onder a.2.
- 4. Ter versterking van de slinken loken in de kralen een doorlopende 1/2" koperen afwaterende gevel aan te brengen.
- 5. Afwatering van de kralen van slink, die 2 om, in totaal 1 loken op 2, a.2. wordt met kralen en de afwaterende gevel van 1/2" koperen afwaterende gevel op afstanden van 1,25 m.
- 6. De kralen van 1/2" dekafel breed 25 ca.

c. Watervoorziening.

- 1. In de woning aangelegd een 1/2" koperen waterleiding van af de kralen tot boven de gootsteen in de keuken met een plaat en 1/2" koperen kranen.
- 2. In de woning aan te brengen en te plaatsen een waterleiding van 2 in de keuken boven de gootsteen en daar, ook, in de slinken met 1,25 loken buis op de wepbuis, naar de woning aan te sluiten.
- 3. Naast de woning een wepbuis te slaan van 2" gevelwaterleiding en buizen met putwater en koperen mantel; de wepbuis 10 m diep aan te brengen.

§ 20. Sanitair.

- A. Aan te brengen en op te plaatsen, aan te sluiten.
- 1. Het naar te brengen sanitair, voor welke aankoop het materiaal, voor 1,25 m in de aansluiting aan de kralen dient te zijn, bestaat uit 1 clozetpot en enkele dekafel.

B. Clozetpottingen.

- 1. In de A.C. een clozetpotting volgens onderstaande te aanbrengen.
- 2. De clozetpot van witteglazuurde vuurkiesl met onderstaand voor aansluiting.
- 3. Een vlak beukenhouten zitting met 2 rubberbollen en een vierde goede afwatering en bevestigingsmiddelen.

§ 21. Leidselwerk.

A. Leiden.

- 1. Alle draadlijnen binnen met eerste soort tot de versterkte loken, pannen en bijbehorende voorzien en dubbele wepbuis.
- 2. Voorsten vaststellen met draadgelden en kloofdoelen.
- 3. Voorsten samenstellen met draadgelden.
- 4. De pannen op de kralen in de afwaterende gevel en netjes en strak op het afwaterende gevel aan te sluiten.
- 5. Bij de afwaterende gevel afwaterende gevel 25 pannen, 2 voorsten en 3 dubbele wepbuis vaststellen.

§ 22. Stucadoorwerken.

A. Afwerking van wanden.

a. gewoon schuurwerk.

1. Het muurwerk van de gang, de trap, schuur of bergruimte, keuken, overloop, kasten, W.C., onder de rij berapen met Stucmortel S.9 en fijschuren met stuc-mortel S.14.
2. De rietplaten op de verdieping en bergruimte geheel berapen met stuc-mortel S.5 en fijschuren met stuc-mortel S.14; de kasten en in de kamers beg. grond en verdieping, wit pleisteren met stuc-mortel S.12.

b. sterk schuurwerk.

In de bergruimte en kelder de wanden en vloer vlak onder de rij berapen met stuc-mortel S.10 en in dezelfde mortel te schuren.

c. Blauw pleisterwerk.

Het muurwerk van de voorkamers en slaapkamers vlak onder de rij berapen met stuc-mortel S.9 en blauwpleisteren met stuc-mortel S.12.

d. De rietbouwplaten op de vliering aan te smeren en vol te wassen.

e. Diversen.

1. Voor het fijschuurwerk dient de mortel met zilverzand te worden samengesteld.
2. Voor alle wanden te stucadoren met mortel volgens opgaaf en resp. te schuren of te pleisteren.

§ 23. Glas- en schilderwerk.

I. Glaswerk.

a. enkeldik vensterglas.

1. Alle glasopeningen van deuren en ramen in alle gevels te bezetten met eerste soort blank enkeldik vensterglas.
2. Alle ruiten vast te zetten met eerste soort stopverf.
3. Voor het plaatsen van het glas de sponningen rondom in slappe stopverf te zetten.

II. Schilderwerk.

A. Kleuren.

1. Het buitenschilderwerk zal in het algemeen in lichte kleuren worden uitgevoerd, met uitzondering van de in donkere kleuren te schilderen deuren en luiken.
2. Het binnenschilderwerk zal in het algemeen in lichte kleuren worden uitgevoerd.

B. Op hout.

a. buitenschilderwerk.

1. Materialen.

Grondverf: lijvige verf, die, berekend op de droge verf-stof, bestaat uit 45 volumepercenten loodhoudend zinkwit, in lijnolie gemalen, verdund met olie, bestaande uit 1 deel rauwe, op 1 deel gekookte lijnolie.

Stopverf: lijnoliestopverf.

Plamuur: pijpaaarde-loodwitplamuur, bevattende 30 volumeprocenten loodwit.

Schuurverf: verf, die berekend op de droge verfstof, tenminste 50 volumeprocenten loodwit bevat, terwijl de verfstof voor het overige uit loodhoudend zinkwit bestaat, eventueel gedeeltelijk vervangen door kleurende bestanddelen, in olie gemalen, verdund met olie, bestaande uit 6 delen rauwe- en 1 deel gekookte lijnolie.

Overgrondverf: verf, die hoofdzakelijk uit loodwit bestaat, zonodig op kleur gebracht en verdund met olie, bestaande uit 5 delen rauwe - op 1 deel gekookte lijnolie.

Afschilderverf: in de fabriek bereide standolieverf.

## 2. Bewerking.

Het in het gezicht komende buitenwerk te ontdoen van harsplekken en voor het stellen dekkend te gronden. Tevens dekkend te gronden het met metsel-, beton- of pleisterwerk in aanraking komende buitenhoutwerk. Van het in het gezicht komende houtwerk spijkergaten, naden en warren te stoppen en daarna dit houtwerk spaarzaam te plamuren, in de verf te schuren, over te gronden en af te schilderen.

### b. Binnenschilderwerk.

1. Het in het gezicht komende binnenhoutwerk te schilderen.
2. Voorzover hierna geen behandeling is voorgeschreven, de in het zicht komende bovenvlakken van vloeren en het niet tot een vertrek behorende kaphout niet te schilderen, wel de in het gezicht komende daksporen.
3. Het schilderwerk moet zijn als volgt:

## I. Materialen.

Grondverf: verf, bestaande uit loodhoudend zinkwit in olie gemalen, verdund met een mengsel van 1 deel standolie op 2 delen terpentijne (white spirit).

Stopverf: lijnoliestopverf.

Plamuur: loodwitvrije plamuur.

Schuurverf: verf, bestaande uit loodhoudend zinkwit, in olie gemalen, waaraan zijn toegevoegd ongeveer 5 volumeprocent "filling up"; eventueel op kleur gebracht en verdund met een mengsel van lijnolie en terpentijne (white spirit).

Overgrondverf: verf, bestaande uit op kleur gebracht loodhoudend zinkwit, in olie gemalen, verdund met een mengsel van lijnolie en terpentijn.

Afschilderverf. matte Japanlakverf.

## II. Bewerkingen.

1. Het houtwerk te ontdoen van harsplekken en glad te schuren. Het houtwerk vóór het stellen alzijdig te gronden, goed dekkend. Van het in het zicht komende houtwerk de spijkergaten en naden te stoppen en warren e.d. oneffenheden bij te plamuren, waarbij aan de pla-

muur een weinig in water aangemaakte gips kan worden toegevoegd. Daarna het houtwerk dekkend te plamuren, in de verf te schuren en over te gronden en af te schilderen.

2. De binnenzijden der kasten na het schuren af te schilderen.
3. De stofdorpels tweemaal te behandelen met blanke binnen vernis.

§ 24. Behangwerk.

1. De wanden in de woonkamers en 3 slaapkamers te beplakken met behangselpapier en bijpassende randen.
2. Voor de aankoop van behangselpapier en randen dienen stelposten van resp. f 0,30 en f 8 in de aannemingssom begrepen te zijn.

§ 25. Post voor onvoorziene werken.

In de aannemingssom dient een bedrag van f 150,= (Zegge Een Honderd en Vijftig Gulden) begrepen te zijn voor de kosten voortvloeiende uit bestekswijzigingen en bijwerk.

Dat bedrag wordt, voorzover niet verwerkt, ten volle in mindering van de aannemingssom gebracht.

Gedaan te Zaltbommel, Augustus 1947.

De Architect:

Joh. Riebergen,  
Zaltbommel.

INSCHRIJVINGSBILJET 1)

In gesloten  
enveloppe in-  
dienen.  
-----

De ondergetekende(n) .....

wonende (gevestigd) te: .....

verbindt zich (verbinden zich als hoofdelijke schuldenaren)  
tot de aanneming van het bouwen van een woning voor de Heer  
F.A. Remmerde te Nederhemert, overeenkomstig het bestek met  
bijbehorende tekening en de nota van inlichtingen, voor de  
somma van:

(ZEGGE f ..... ) 4)

Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende  
veertien dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaats  
gehad, gestand te zullen doen, doch deze termijn tot dertig  
dagen te zullen verlengen, indien een daartoe strekkend ver-  
zoek, door of namens aanbesteder gedaan, hem binnen zes da-  
gen na de dag der aanbesteding bereikt.

Hij verklaart (zij verklaren) naar waarheid, dat in de  
bovenvermelde inschrijvingssom geen bedrag/ een bedrag van  
f ..... (5) begrepen is, dat, indien hem(hun) het werk  
wordt opgedragen, in verband met deze opdracht, aan anderen  
ten goede komt. (Opzetgeld, bijdrage aan Organisaties, verband  
houdende met de aanneming van werken).

Tevens verklaart hij (verklaren zij) bekend te zijn met  
de bepaling dat, indien te eniger tijd mocht blijken, dat in  
de aannemingssom een bedrag is begrepen, hetwelk anders dan  
volgens een door de Minister goedgekeurde regeling, ten goe-  
de komt aan één (of meer) der andere inschrijvers op dit  
werk, de inschrijver(s) zich blootstelt (len) aan een lang-  
durige uitsluiting van alle door de overheid gefinancierde  
of gesubsidieerde werken.

Aangewezen wordt: .....

om allen als gemachtigde in alle opzichten te vertegenwoor-  
digen in alle zaken, het werk betreffende.

Gedaan te ..... den ..... 1947

De Inschrijver(s):

- 1) In te vullen met schrijf-  
machine of in duidelijke  
letters met inkt.
- 2) Naam en voornaam voluit.
- 3) Volledig adres. Woont de in-  
schrijver buitenslands, dan tevens vermelden, waar hij  
binnenslands domicilie heeft gekozen.
- 4) In letters, en cijfers. 5) Doorhalen of bedrag invullen.
- 6) Naam van één der personen, indien door meer personen wordt  
ingeschreven.



INSCHRIJVINGSBILJET 1)

In gesloten  
enveloppe in-  
dienen.  
-----

De ondergetekende(n) ..... 2)

wonende (gevestigd) te: ..... 3)

verbindt zich (verbinden zich als hoofdelijke schuldenaren)  
tot de aanneming van het bouwen van een woning voor de Heer  
F.A. Remmerde te Nederhemert, overeenkomstig het bestek met  
bijbehorende tekening en de nota van inlichtingen, voor de  
somma van:

(ZEGGE f ..... ) 4)

Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbieding gedurende  
veertien dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaats  
gehad, gestand te zullen doen, doch deze termijn tot dertig  
dagen te zullen verlengen, indien een daartoe strekkend ver-  
zoek, door of namens aanbesteder gedaan, hem binnen zes da-  
gen na de dag der aanbesteding bereikt.

Hij verklaart (zij verklaren) naar waarheid, dat in de  
bovenvermelde inschrijvingsom geen bedrag/ een bedrag van  
f ..... (5) begrepen is, dat, indien hem(hun) het werk  
wordt opgedragen, in verband met deze opdracht, aan anderen  
ten goede komt. (Opzetgeld, bijdrage aan Organisaties, verband  
houdende met de aanneming van werken).

Tevens verklaart hij (verklaren zij) bekend te zijn met  
de bepaling dat, indien te eniger tijd mocht blijken, dat in  
de aannemingssom een bedrag is begrepen, hetwelk anders dan  
volgens een door de Minister goedgekeurde regeling, ten goe-  
de komt aan één (of meer) der andere inschrijvers op dit  
werk, de inschrijver(s) zich blootstelt (len) aan een lang-  
durige uitsluiting van alle door de overheid gefinancierde  
of gesubsidieerde werken.

Aangewezen wordt: ..... 6)

om allen als gemachtigde in alle opzichten te vertegenwoor-  
digen in alle zaken, het werk betreffende.

Gedaan te ..... den ..... 1947

De Inschrijver(s):

- 1) In te vullen met schrijf-  
machine of in duidelijke  
letters met inkt. ....
- 2) Naam en voornaam voluit. ....
- 3) Volledig adres. Woont de in-  
schrijver buitenslands, dan tevens vermelden, waar hij  
binnenslands domicilie heeft gekozen. ....
- 4) In letters, en cijfers. 5) Doorhalen of bedrag invullen. ....
- 6) Naam van één der personen, indien door meer personen wordt  
ingeschreven. ....

De ondergetekende(n)

2)

wonende (gevestigd) te:

3)

verbindt zich (verbinden zich als hoofdelijke schuldenaar) tot de aanname van het bouwen van een woning voor de Heer E.A. Hammarde te Nederhemert, overeenkomstig het bestek met bijbehorende tekening en de nota van inlichtingen, voor de somme van

(LID 4)

Hij verklaart (zij verklaren) deze aanbesteding gedurende veertien dagen na de dag, waarop de aanbesteding heeft plaats gehad, gestand te zullen doen, doch deze termijn tot dertig dagen te zullen verlengen, indien een daartoe strekkend verzoek, door of namens aanbestedder gedaan, hem binnen zes dagen na de dag der aanbesteding bereikt.

Hij verklaart (zij verklaren) naar waarheid, dat in de bovenvermelde inschrijvingen geen bedrag / een bedrag van (3) begrepen is, dat, indien hem(hun) het werk wordt opgedragen, in verband met deze opdracht, aan anderen ten goede komt (Opstal, bijdrage aan Organisatie, verband houdende met de aanname van werken).

Tevens verklaart hij (verklaren zij) bekend te zijn met de bepaling dat, indien te enige tijd mocht blijken, dat in de aanname van een bedrag is begrepen, hetwelk anders dan volgens een door de Minister goedgekeurde regeling, ten goede komt aan een (of meer) der andere inschrijvers of dit werk, de inschrijver(s) zich blootstelt (len) aan een langdurige uitsluiting van alle door de overheid gelimiteerde of gesubsidieerde werken.

6)

Aangewezen wordt

om allen als gemachtigde in alle opzichten te vertegenwoordigen in alle zaken, het werk betreffende.

1947

den

Gedaan te

De Inschrijver(s):

- 1) In te vullen met schriftelijke naam of in dubbelzinnige letters met inkt.
- 2) Naam en voornaam voluit.
- 3) Volledig adres. Woont de inschrijver buitenlands, dan tevens vermelden, waar hij binnenlands domicilie heeft gekozen.
- 4) I. Letteren en cijfers. 5) Doorkalen of bedrag invullen.
- 6) Naam van een der personen, indien door meer personen wordt te tekenen.